

“ हमारे उत्पादों की रेंज

- कॉन्क्रीट एंड मिक्सचर
 - ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार
 - वाटर प्रूफिंग केमिकल्स
 - प्रोटेक्टिव कोटिंग
 - वॉलपुट्टी
 - वॉल प्राइमर
 - मेटल प्राइमर
 - वुड प्राइमर
- टाइल/पत्थर एडहेसिव
 - वॉटरप्रूफ टाइल ग्राउट
 - एपॉक्सी टाइल ग्राउट
 - पेवर हार्डनर
 - पेवर शाइनर
 - मोल्ड रिलीज एजेंट
 - फ्लोर हार्डनर
 - फाउंडेशन ग्राउट



Manufactured & Marketed by :

CEMSEAL INDUSTRIES LTD.

UNIT ADDRESS

C-1/B-97 G.I.D.C Industrial Estate, Kalol, Panchmahals, Gujarat - 389330

Plot no 30, Marble market Sejbahar, Raipur, Chhattisgarh - 492015

www.cemseal.net | info@cemseal.net

Contact no. : 90 99 266 166



...Building on over 200 years' experience



...Building on over 200 years' experience

“
Protecting
your Dreams
since decades

ISO 9001:2015 CERTIFIED

PRODUCT CATALOGUE

टाइल/ स्टोन एडहेसिव एन्ड ग्राउट्स

ABOUT US

Cemseal Industries Limited is a company established with an object of manufacturing and dealing in Construction Chemicals. The Company has begun with a clear focus on its goal, mission and core values with an aim to be a serious long term player in the field of Construction Chemicals. The Company's plants are located at Plot No. C1/B 96-97, GIDC Industrial Estate, Kalol, Panchmahals : 389 330 & Plot 30, Marbel Market, Sejbahar, Raipur : 492015. It is engaged in manufacturing various types of Construction Chemicals in liquid as well as powder forms. The Company's product portfolio of over 50 products comprises various Admixtures, Tile Adhesives & Grouts, Waterproofing Chemicals, Wall Putty, Protective Coatings, Block Jointing mortar and Foundation Chemicals.

The Company has acquired 'CEMSEAL' brand and other trade names from Cementone (India) Ltd. together with the technology for manufacturing Construction Chemicals. Cementone (India) Ltd. had earlier acquired such technology from Cementone Ltd. (U.K.) and Bever Ltd. (U.K.). The process and technology developed by U. K. companies have been proven for over 200 years which gives an edge in developing market for its products. The Company has therefore adopted a punch line – "Building on over 200 years' experience"

VISION

To continuously grow by serving the needs for strong, safe and sustainable infrastructure.

MISSION

To inspire development of the best civil construction, & offer high quality products for achieving the same.

People – the Real Assets

- We will build a team of motivated people and will be known by such Team
- We will respect our people, motivate them to perform better, reward their contribution and promote their well-being

Customers' Happiness

- We will establish a distribution network that helps improving lives of our customers

Stakeholders – our Partners

- We will respect the interests of our stakeholders and be responsive to them

CORE VALUES

पोली सिमेन्ट (POLY CEMENT)

फायदे

- यह एक पोलिमरयुक्त पोर्टलैंड सिमेन्ट है, जिसे हाई क्वालिटी के कच्चे माल एवम पोलिमर को मिलाके बनाया गया है।
- बहेतर कोम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ, लचीलापन व चमक

उपयोग

डेकोरेटिव, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल काम के लिए - मोर्टार, प्लास्टर, कॉन्क्रीट एवम फ्लोरिंग के लिए.



पोलिमरयुक्त होनेकी वजह से वॉटरप्रूफिंग में सामान्य सिमेन्ट के मुकाबले बहेतर काम करे

पैकिंग

किग्रा : १ & ५

रंग

ग्रे & वाइट

मैजिक क्लीनर (MAGIC CLEANER)

फायदे

- स्टील के नल, वाशबेसिन, काच, सिरमिक एवम विट्रीफाइड टाइल्स से दाग, धब्बे, जंग, कैल्शियम, लाईमस्केल एवम धूल को साफ करता है एवम चमकाता है

उपयोग

सफाई के लिए ऑल इन वन आइटम - मेटल, स्टील, सिरमिक आइटम्स, वाशबेसिन, काच और टाइल्स के लिए

नोट :- मैजिक क्लीनर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो स्किनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।

इस्तेमाल कैसे करे?

छिड़के, घिसे और २ मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद उसे धोएँ और साफ करे। फिर से गरम पानी से धोएँ और कपड़े से साफ करे।

मात्रा

जरूरत के हिसाब से

पैकिंग

मिली : २००, ५०० | ली : ५, २०



एनएसए (NSA)



फायदे

- सिर्फ पानी डालने से तैयार।
- खुद ही क्योर हो जाता है।
- सर्व श्रेष्ठ चिकनेपन के कारण टाइल्स को मजबूती एवम टिकाऊपन मिलता है।
- चिपकने वाले दिन ही ग्राउटिंग शक्य है।
- रेडी टू यूज। कम समय में ज्यादा काम। बिन हानिकारक।
- टाइल्स के ऊपर टाइल्स चिपकाने में बेजोड़। खड़ी या आड़ी कोई भी नई जगह, सबसे अच्छी वॉटरप्रूफिंग गुणवत्ता।

कैसे इस्तेमाल करें ?

२७% से ३०% तक पानी डाल के मिश्रण को तब तक हिलाइए जब तक दोनों एकरूप न हो। तैयार किए गए मिश्रण को १ घंटे में इस्तेमाल कर ले। ध्यान रखे की यह मिश्रण सूर्यप्रकाश एवं गर्मी से दूर रहे।

कवरेज

३ से ४ मिमी बेडके लिए २५ से ३५ चोरस फीट प्रति २० किग्रा बेग

केटेगरी

ब्रॉन्ज | सिल्वर | गोल्ड | रूबी

पेकिंग

किग्रा - २०, ४०

रंग

सफेद/ग्रे

एन.एस.ए. + (NSA+)

फायदे

सेमसील एन.एस.ए. की ताकत, पकड़, और चिपकनेकी गुणवत्ता में सुधार करता है।

उपयोग

सेमसील एन.एस.ए. के साथ सप्लीमेंट के तौर पर

इस्तेमाल कैसे करे ?

२०० मिली एन.एस.ए.+ २० किग्रा सेमसील एन.एस.ए. पाउडर के लिए

मात्रा

२०० मिली एन.एस.ए.+ २० किग्रा सेमसील एन.एस.ए. पाउडर के लिए

पैकिंग

मिली : २००

(एनएसए की तुलना) COMPARISION OF NSA

	NSA BRONZE (Earlier: FLOOR FIX)	NSA SILVER GREY	NSA SILVER WHITE	NSA GOLD GREY	NSA GOLD WHITE	NSA RUBY GREY	NSA RUBY WHITE
रंग	ग्रे	ग्रे	सफेद	ग्रे	सफेद	ग्रे	सफेद
पोलिमरयुक्त	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
घरके अंदर/ बाहर	अंदर	अंदर	दोनों	दोनों	दोनों	दोनों	दोनों
टाईल ओन टाईल	ना	हां	हां	हां	हां	हां	हां
पोरस (छिद्रालु) स्टोन का रंग फिका होने से रोके	ना	ना	हां	ना	हां	ना	हां
शॉक/ लॉड से प्रतिरोध	ना	ना	ना	ना	ना	हां	हां
पोरस (छिद्रालु) स्टोन के लिए उपयुक्त	ना	ना	ना	कम पोरस के लिए	हां	हां	हां
इस्तेमालकी जानकारी							
सरफेस	जमीन, दीवार	जमीन, दीवार	जमीन, दीवार	जमीन, दीवार	जमीन, दीवार	जमीन, दीवार, छत	जमीन, दीवार, छत
एप्लिकेशन एरिया	सूखा	सूखा/ गीला	सूखा/ गीला	सूखा/ गीला	सूखा/ गीला	सूखा/ गीला	सूखा/ गीला
20 किग्रा बेगमें कवरेज	25 से 35 स्क्वेर फीट - 3 से 4 मिमी बेडके लिए। (कारीगरी पे निर्भर)						
पैकिंग साइझ	20 किग्रा & 40 किग्रा						
ताकत और जोड़को बढ़ेतर बनाने के लिए	सेमसील एन.एस.ए.+ इस्तेमाल करे						



सेमटाइल प्राइमर (CEMTILE PRIMER)



फायदे

- जिस टाइल्स की पीछे की सरफेस ज्यादा चिकनी हो वैसी टाइल्स को चिपकानेके लिए |
- दुसरी सभी टाइल्सके लिए - ज्यादा ताकत व बोन्डींग प्रदान करता है |

उपयोग

- जिसकी पीछे की सरफेस ज्यादा चिकनी हो वैसी टाइल्स और स्टोन को चिपकानेके लिए (टाइल ऑन टाइल के लिए भी)

कैसे इस्तेमाल करे ?

रोलर या ब्रश से

कवरेज

५०-७० वर्ग फुट १ लीटर में (कार्य करने की निपुणता पे आधारित)

पैकिंग

ली : २०

वॉटरप्रूफ टाइल ग्राउट (WTG) डबल्यू.टी.जी.+ (WTG+)



फायदे

- रेडी टू यूझ। • 28 रंगो मे उपलब्ध। • रंग जाते नहीं।
- एकदम मजबूत एवम टिकाऊ। • उत्तम कोम्प्रेसिव ताकत |

उपयोग

- कोई भी प्रकार के टाइल्स व पत्थर के (दीवार व जमीन) जॉइंट्स भरने के लिए।
- सीमेंट आधारित नॉन श्रिंक वॉटरप्रूफ ग्राउट।

कैसे इस्तेमाल करे ?

ग्राउट के चमच से इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

जॉइंट की साइज और कारीगरी पर निर्भर।

पैकिंग

ग्राम - ५००
किग्रा - १,२०



फायदे

- सेमसील डबल्यू.टी.जी. की ताकत, पकड़, चिपकने की गुणवत्ता मे सुधार करता है जिससे सेमसील डबल्यू.टी.जी. की वॉटरप्रूफिंग क्वालिटी और भी अच्छी हो.

उपयोग

- सेमसील डबल्यू.टी.जी. के साथ सप्लीमेंट के तोर पर. इसको इस्तेमाल करने से WTG के रंग में थोड़ा सा (१९-२०) बदलाव आ सकता है |.

इस्तेमाल कैसे करे?

१०० मिली डबल्यू.टी.जी.+ को १ किग्रा सेमसील डबल्यू.टी.जी. पाउडर और जरूरत के हिसाब से पानी में मिलाए

मात्रा

१ किग्रा डबल्यू.टी.जी. पाउडर के लिए १०० मिली डबल्यू.टी.जी.+

पैकिंग

मिली : १००

एपॉक्सी टाइल ग्राउट (EPOXY TILE GROUT)

फायदे

- सतहको टिकाऊ बनाता है | • रेडी टू यूझ।
- 21 रंगों में उपलब्ध। जरी वाले और बिना जरी के भी उपलब्ध।
- कस्टमाइज्ड कलर भी बनाया जा सकता है। रंग जाते नहीं।
- उत्तम कोम्प्रेसिव ताकत
- एकदम मजबूत, टिकाऊ, केमिकल और घर्षण प्रतिरोधक |
- मिट्टी और बेक्टेरिया से बचाए।

उपयोग

नॉन श्रिंक ग्राउट। एपॉक्सी आधारित। कोई भी प्रकार के जॉइंट्स भरने के लिए - टाइल व पत्थर के (दीवार और जमीन) स्विमिंग पुल, हाइड्रोथेरेपी पुल, केमिकल फ्लोर, स्टराइल एवम हाइजेनिक जगह, बेहद ट्रैफिक क्षेत्रों के लिए खास।

कैसे इस्तेमाल करे ?

ग्राउट चमच से इस्तेमाल कर सकते है।

कवरेज

जॉइंट की साइज और कारीगरी पर निर्भर।

पैकिंग

किग्रा: १, ५, २०



सेमसील ग्लिटर (CEMSEAL GLITTER) स्लरी बॉन्ड (SLURRY BOND)



फायदे

- इपोकसी ग्राउटिंग करने में इसे अपने जरूरत के हिसाब से - कम या ज्यादा - डाल सकते है
- ३ रंगो में उपलब्ध है : कॉपर, सिल्वर, गोल्डन

उपयोग

इपोकसी ग्राउटिंग में डालने के लिए

रंग

कॉपर, सिल्वर, गोल्डन

इस्तेमाल कैसे करे?

ग्लिटर को रेग्युलर इपोकसी ग्राउटिंग के काम में अपने जरूरत के हिसाब से डाले |

मात्रा

कार्य करने की निपुणता पे आधारित

पैकिंग

ग्राम : ६५



फायदे

टाइल्स लगाने के लिए बनाई गई सिमेन्ट स्लरीमे ताकत, पकड़ और मजबूती प्रदान करता है (जहा पे NSA का उपयोग न करते हो)

उपयोग

फ्लोर की टाइल्स लगाने के लिए बनने वाली स्लरी में डालने के लिए |

कैसे इस्तेमाल करे?

३०० ग्राम स्लरी बॉन्ड को ५० किग्रा सीमेंट में डाले और अच्छी तरह से मिक्स करे |

मात्रा

३०० ग्राम ५० किग्रा
सीमेंट में

पैकिंग

ग्राम : ३००